

Заказать данный товар можно на сайте ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru

С НЕПРЯМОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ЗН22-СЗС22 LAZER

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007, ТУ 9442-037-36438019-01

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗН22.000.000.РЭ

Артикул 22203



НАЗНАЧЕНИЕ.

Очки предназначены для защиты глаз спереди и с боков, сверху и снизу от рассеянного диффузно-отраженного излучения оптически квантовых генераторов в диапазоне длин волн от 630 до 1400 нм, сочетающегося с воздействием твердых частиц и пыли.

Область применения очков зависит от оптической плотности светофильтра, согласно рекомендациям ГОСТ 9411-91:

Обозначение светофильтра	Диапазон рабочих длин волн, нм	Оптическая плотность Б, предельное отклонение ($\pm 0,25$)
СЗС22	От 630 до 680	3
	От 680 до 1200	6
	Свыше 1200 до 1400	3

Заказать данный товар можно на сайте ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru

Очки состоят из унифицированного корпуса из ПВХ пластика с эффективной вентиляцией подочкового пространства, защитных стекол-светофильтров типа СЗС22 по ГОСТ 9411-91, наголовной эластичной ленты с фиксирующими и регулировочными приспособлениями.

ПРИМЕНЕНИЕ.

При работе с лазерами различного назначения.

КОМПЛЕКТНОСТЬ.

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Очки в сборе | -1шт. |
| 2. Руководство по эксплуатации | - 1шт. |
| 3. Пакет | -1 шт. |

МАССА не более 105 г.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Перед началом работы проверить защитные стекла и корпус на отсутствие повреждений.

При наличии трещин пользование очками не разрешается.

Заказать данный товар можно на сайте ООО «Медремкомплект» www.medrsk.ru

Защитные стекла содержать в чистоте, при сильном загрязнении протереть их увлажненной чистой тканью и вытереть насухо.
Категорически запрещается использовать для чистки органические растворители.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.

Изделие должно храниться в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +5°C до +30°C и относительной влажности не более 80%.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ.

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ГОСТ Р 12.4.230.1 -2007, ТУ 9442-037-36438019-01.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

1. Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемой продукции требованиям ГОСТ Р 12.4.230.1-2007, ТУ 9442-037-36438019-01 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
2. Срок хранения - 36 месяцев с момента изготовления, гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев.
3. Год выпуска указан с внутренней стороны корпуса.